







FICHE TECHNIQUE **AGRAFES À RIVETS**

CHOISIR SON AGRAFE À RIVETS

7 modèles d'agrafes disponibles















Mini-prestol

Minibelt

Gemini

	Épaisseur de la bande		Tension de service		Ø d'enroulement		Tension de rupture de la bande		Nombre de rivets au
	mm	inch	N/mm	PIW	mm	inch	N/mm	PIW	mètre
Miniprestol	1 - 2	3/64 - 5/64	8	45	20	25/32	80	457	240
Prestol	1.5 - 3	1/16 - 1/8	12	68	25	63/64	120	685	200
Minibelt	2 - 4	5/64 - 5/32	20	114	30	13/16	200	1142	160
Airport	3 - 6	1/8 - 9/32	20	114	35	1 ^{3/8}	200	1142	160
Gemini	3 - 7	1/8 - 9/32	35	200	60	2 ^{23/64}	350	2000	160
Α	5 - 7	3/16 - 9/32	35	200	75	261/64	350	2000	96
BR	6 - 11	7/32 - 7/16	60	340	125	4 ^{59/64}	600	3426	76

CONDITIONNEMENT

En fonction de vos besoins

A L'UNITÉ*

le kit contient :

- 1 agrafe coupée à la longueur, adaptée à la largeur de votre bande,
- ■nombre de rivets adaptés à votre longueur et taille d'agrafe,
- axe rigide revêtu, adapté à votre longueur et modèle d'agrafe, axe souple pour agrafes A et BR.

PAR BOÎTE DE 4 JONCTIONS*

le kit contient :

- 4 agrafes coupées à la longueur, adaptée à la largeur de votre bande,
- nombre de rivets adaptés à votre longueur et taille d'agrafe,
- axes rigides revêtus, adaptés à votre longueur et modèle d'agrafe, axes souples pour agrafes A et BR.

PAR CAISSE DE 48 JONCTIONS*

le kit contient :

- 48 agrafes coupées à la longueur, adaptée à la largeur de votre bande,
- axes et rivets à commander séparément.

*Agrafes et axes disponibles en acier ou en inox. Rivets en cuivre. Différentes longueurs possibles selon modèle d'agrafe : nous consulter.



Pour tout accompagnement dans la pose de nos produits ou dans la résolution de vos problématiques sur votre convoyeur à bande, bénéficiez de notre service HOTLINE en temps réel.

Inscription sur www.mlt-lacing.com/mlt-hotline





