

SOLUTIONS DE RÉPARATION



PATENTED PRODUCT

 **MADE IN FRANCE**

Pour bandes textiles et métalliques



GAMME DE RÉPARATIONS

Des solutions simples, rapides et définitives
pour vos bandes transporteuses

LE PATCH DE RÉPARATION FIX'N GO®* RAPIDE À INSTALLER POUR BANDES TRANSPORTEUSES À CARCASSE TEXTILE

FIX'N GO®* est une solution innovante et rapide pour réparer les déchirures ou les dommages sur les bandes transporteuses.

Composé d'un indice d'abrasion très élevé de 50 mm³, **FIX'N GO®*** offre une protection aux frottements et à l'usure supérieure à celle de votre bande transporteuse d'origine, tout en conservant sa souplesse, sa tenue à l'allongement et sa résistance à la traction.

En réparant votre bande avec **FIX'N GO®***, vous utilisez une réparation définitive sans autres interventions à prévoir.

Les vis, parfaitement immergées dans le caoutchouc, laissent une surface sans aspérités. Cette innovation assure une durabilité exceptionnelle et une compatibilité optimale avec tous les racleurs.



+
66% DE CAOUTCHOUC*

+
2 EPAISSEURS DISPONIBLES
PAR MODELE*

0 ASPÉRITÉ EN SURFACE

100% COMPATIBLE AVEC LES RACLEURS
MÊME AVEC LES LAMES TUNGSTEN

✕
3 PLUS RAPIDE QU'UN
COLLAGE À FROID*

Le patch de réparation **FIX'N GO®*** :

- s'utilise pour les déchirures longitudinales, les accrocs en bordure de bande, les impacts, les trous,
- permet même de jonctionner deux bandes dans le sens longitudinal,
- est utilisable pour des bandes à carcasse textile multiplis et mono pli allant jusqu'à 1250 N/mm,
- est disponible en 2 qualités d'acier : en qualité acier zingué ou en qualité inox amagnétique



HORS CANADA, ETATS-UNIS, MEXIQUE


*Marque déposée, toute reproduction interdite

SUPER-SCREW®* : RÉPARATION ET PATCH POUR BANDES TRANSPORTEUSES À CARCASSES TEXTILES ET METALLIQUES

Pour vos bandes transporteuses caoutchouc à carcasse métallique ou textile de forte tension, la jonction souple à visser **SUPER-SCREW®*** peut-être aussi idéale en patch de réparation (trous ou déchirures dans votre bande). Auto-foreuses et auto-taraudeuses, les vis pincent les câbles ou passent à travers en apportant une nouvelle résistance à la carcasse de la bande.

Le système de vissage permet d'installer la solution de réparation **SUPER-SCREW®*** quelles que soient :

- la configuration du convoyeur,
- les conditions d'accès,
- les conditions météorologiques,
- la température de -80 (-112°F) à 200°C (392°F).



Modèle	35*	63*			80			100			125				180			
	4	4	6	8	6	8	10	6	8	10	8	10	12	14	8	10	12	14
Epaisseur de la partie sup., mm (± 1 mm)	4	4	6	8	6	8	10	6	8	10	8	10	12	14	8	10	12	14
Epaisseur caoutchouc, mm	2	2	4	6	3	5	7	3	5	7	2	4	6	8	2	4	6	8

* Des vis très pointues peuvent-être commandées sur demande pour des bandes métalliques très pointues.

LA VULCANISATION MÉCANIQUE EST NÉE

* jusqu'à

+65% DE CAOUTCHOUC*

+4 EPAISSEURS DISPONIBLES PAR MODELE*

0 ASPÉRITÉ EN SURFACE

7× PLUS RAPIDE QU'UNE JONCTION A CHAUD*

-25% DE VIS*

100% COMPATIBLE AVEC LES RACLEURS MÊME AVEC LES LAMES TUNGSTEN

LES AVANTAGES

- Installation rapide (temps de maintenance optimisé) et facile
- Quelles que soient les conditions climatiques
- Sans équipement coûteux
- Sans pré-perçage
- Les vis sont auto-foreuses et auto-taraudeuses
- Résistante à l'usure et à la coupure
- Compatible avec les racleurs
- Étanche
- Flexible
- Plusieurs qualités de gomme disponibles

SUPER-SCREW®* est aussi une jonction permanente, contactez-nous.

HORS CANADA, ETATS-UNIS, MEXIQUE

*Marque déposée, toute reproduction interdite

AUTRES SOLUTIONS TEMPORAIRES


Agrafes à plaquettes - Bandes textiles

Les agrafes à plaquettes permettent de jonctionner facilement et simplement les bandes transporteuses. Elles sont idéales pour réparer les déchirures et jonctionner des bandes transporteuses à tension de service élevée.

Agrafe à plaquettes n°	1	140	190	11/2	2	21/2
Épaisseur de bande, mm	5-11	5-11	8-14	11-17	14-21	19-25

Caractéristiques :

- Agrafe acier au carbone, ou acier très résistant à l'usure
- **Conditionnement** : boîte de 10 ou 25 agrafes (selon le modèle)
- **Outil de pose** : gabarit de perçage de bande, outil de serrage des écrous et casse-boulons,



LES AVANTAGES

- Facile et rapide à poser
- Pas d'outil de pose coûteux

Agrafes 6 pointes - Bandes textiles

Les agrafes 6 pointes MLT permettent de réparer facilement les bandes transporteuses. Elles sont idéales pour le passage de bande.

6 pointes n°	1	2	3	4	5	6	7
Épaisseur de bande, mm	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 13	13 - 16	16 - 19	19 - 22



LES AVANTAGES

- Facile et rapide à poser
- Pas d'outil de pose coûteux
- Idéale pour le passage de bande

CONDITIONNEMENT

En fonction de vos besoins

Agrafes 6 pointes :

- Agrafe acier galvanisé traité + inox pour la n°5
- Agrafe à pointes fines et très pointues
- Disponible en boîte de 100 agrafes
- **Outil de pose** : marteau

Logo distributeur